

TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN TEXTIEL IMPREGNEER SPRAY MET STERK PARELEND EFFECT. MAAKT TEXTIEL WATERAFSTOTEND. VOOR HET BESCHERMEN VAN ALLE SOORTEN TEXTIEL.

Texseal Pro is geschikt voor

Het waterafstotend maken van alle soorten natuurlijke en synthetische textielvezels, met uitzondering van bont.

Toe te passen op o.a. jassen, regenjassen, schoenen, wandelschoenen, broeken, skikleding, matrassen, kinderzitjes, tapijt, cabrioletkappen, bootkappen, tenten, zonwering, lamellen, paraplu's, gordijnen, banken, etc.

Vorbereiding

De stof dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, vlekken en stof beperken de hechting en werking van Texseal Pro.

Als azijnzuur of zeep gebruikt is om het textiel te reinigen, neutraliseer het textiel dan grondig door het af te spoelen met ruime hoeveelheid water. Het textiel goed laten drogen vóór applicatie.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tenminste 10°C en maximaal 25°C zijn. Niet aanbrengen in de volle zon of wanneer er binnen 12 uur regen wordt verwacht.

Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen, struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet behandeld worden tegen morsen / overspray.

Overspray voorkomen: Texseal Pro niet op glas, kozijnen of lak laten opdrogen, maar direct met vochtige doek verwijderen. Is er toch overspray ontstaan op ramen, dan verwijderen met wasbenzine.

Werking

Texseal Pro maakt stoffen waterdicht door de stof waterafstotend te maken. Texseal Pro herstelt de DWR van waterdichte en waterafstotende stoffen. Waterdichte stoffen kunnen behandeld worden, waardoor de waterafstotende werking weer hersteld wordt.

Stoffen die van nature water opnemen, kunnen bij hevige regenbuien alsnog nat worden. Afhankelijk van hoe de stof geweven is zal de stof in meer over mindere mate waterdicht zijn. Hierdoor zal de stof niet direct nat worden bij regenbuien.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt aangebracht (zie gebruik).
2. Breng Texseal Pro gelijkmatig aan. Voorkom overdosering (doordrenking), dit kan wit uitslaan op het textiel.
3. Na de behandeling het textiel goed laten drogen.

Dekking

Met 1 liter Texseal Pro kan ± 4 - 8 m² textiel behandeld worden. Afhankelijk van de te behandelen textielsoort, variatie in textuur, dikte en porositeit van de stof, kan de dekking en prestatie beïnvloed worden.

Droogtijd

Droogtijd is 24 uur afhankelijk van de omgevingsfactoren. Lagere temperatuur of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Niet laten drogen in direct zonlicht en/of op het heetst van de dag. Dit om het impregneermiddel niet te snel te laten verdampen en goede hechting te belemmeren.

Het behandelde textiel heeft na 5 tot 7 dagen de optimale werking bereikt.

Materiaal

Texseal Pro aanbrengen met de bijgeleverde professionele vernevelaar (wordt bijgeleverd bij verpakkingen tot 1 liter). Een lage drukspray (bijvoorbeeld een huis, tuin en keuken vernevelaar).

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water. Gemorst product niet laten opdrogen, maar direct verwijderen met vochtige doek.

Onderhoud

Na behandeling kan de stof schoongemaakt worden door het af te spoelen met water. Gebruik geen zeep omdat dit de waterdichting negatief beïnvloedt / afbreekt.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Aanbrengen het liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte. Niet inademen en vermijd contact met de ogen. Niet voor inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 12 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Green Seal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.